

Danler серия PQ

Тестомесы
для дрожжевого теста

PQ-30 PQ-80
PQ-50 PQ-140



Видео

Данные тестомесильные машины позволяют автоматизировать процесс замешивания и вымешивания теста и аналогичных составов на хлебозаводах, в ресторанах, кафе, пекарнях, закусочных и на любых других предприятиях общепита, занимающихся изготовлением пищевых изделий.

Высокая производительность и скорость вращения месильного органа. Цифровая панель управления и дублирующая электромеханическая панель (кроме PQ-30). Машины имеют два двигателя (для дежи и спирали) и реверсивное движение дежи (PQ-80-140). Надежность и простота в эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для замешивания и вымешивания пшеничного, ржаного, ржано-пшеничного дрожжевого теста, картофельного пюре, творожной массы с различной основой и консистенцией и аналогичных составов.

Используются при производстве хлеба, пирогов, слоек, печенья, хвороста, торты, и других аналогичных изделий.

ОСОБЕННОСТИ

	Высокая скорость и производительность машин благодаря мощному двигателю.		Корпус миксера выполнен из углеродистой стали, покрытой молотковой эмалью, что обеспечивает презентабельный внешний вид.
	Цифровая и дублирующая электромеханическая панель управления работы машины (кроме модели PQ-30).		Дежа выполнена из пищевой нержавеющей стали AISI-304, для предотвращения коррозии и повышения износостойкости.
	Смена скорости вращения месильного органа без остановки машины с помощью электронной панели управления.		Высота ножек регулируется, для компенсации неровностей пола и придания машине устойчивого положения.
	Два независимых таймера с диапазоном от 0 до 30 мин (кроме модели PQ-30). При поднятии решетки таймер автоматически ставится на паузу.		Модели PQ-80-140 имеют два двигателя (для дежи и спирали) и возможность реверсивного движения дежи для облегчения выгрузки продукта и проведения санитарно-гигиенических мероприятий.
	Презентабельный внешний вид.		Надежность и простота в эксплуатации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	PQ-30	PQ-50	PQ-80	PQ-140					
Тип оборудования	Машина тестомесильная для дрожжевого теста								
Тип дежи	Стационарная								
Объем дежи, л	30	50	80	140					
Скорость вращения месильного органа, об/мин	185/280	140/280	270/135	250/125					
Скорость вращения дежи, об/мин	12/24								
Наличие реверсивного вращения дежи	Нет		Есть						
Возможность вращения дежи без вращения месильного органа	Нет	Есть							
Система защиты оператора (выключение машины при откидывании защитной решетки)	Есть								
Наличие дублирующей (электромеханической) панели управления	Нет	Есть							
Наличие таймера работы	Нет	Есть							
Опорные элементы	Винтовые ножки								
Напряжение сети, В	380								
Мощность, кВт	1,4	2,2	3,37	5,05					
Масса, кг	147	167	307	400					
Габаритные размеры ШxГxВ, мм	440x790x1070	480x820x1070	590x1020x1200	680x1100x1240					

Компания Danler постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому мы сохраняем за собой право изменять спецификации и/или дизайн без предварительного уведомления. На иллюстрациях или схемах могут указываться optionalные варианты продукции.



117105, Россия, г. Москва,
1-й Нагатинский проезд, д. 4, офис 414
Тел.: 8 800 555-18-52
E-mail: info@dnlr.ru, <https://dnlr.ru>

Торговый представитель компании Danler